

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://www.liliani.nt-rt.ru/> || ini@nt-rt.ru

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

LILIANI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУНКЕРОВ- ПЕРЕГРУЗЧИКОВ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Б П 16/20	Б П 22/28	Б П 25/31	Б П 33/42
Геометрический объем бункера (м³)	20	28	31	42
Грузоподъемность (кг)	16 000	22 000	25 000	33 000
Масса незаполненного бункера (кг)	4 500 - 4 800	5 200 - 5 400	5 500 - 5 700	6 600 - 6 800
Высота загрузки зерна (м)	2,82	3,36	3,68	4,16/4,1
Разгрузочная высота шнека (м)	4-5,3	4-5,6	4-5,6	4,15-5,6
Привод шнеков	Вал отбора мощности			
Количество колес	2/4*	4/8*	4/8*	4/8*
Обозначение колеса	550/60 - 22,5 16 PR 166A8	550/60 - 22,5 16PR 166A8 или 425/70-18 143B	550/60 - 22,5 16PR 166A8 или 425/70-18 143B	600/55 - 22,5 16PR 156A8 или 16/70-20 12PR 139A8
Давление в шинах, бар	4	2,5-3	3-4	3,6/4,1
Диаметр горизонтального шнека	360	360	360	360

(мм)				
Диаметр выгрузного шнека (мм)	430	430	430	430
Производительность выгрузного шнека (т/ч)	450	450	450	450
Тяговый класс трактора	II (от 100 л.с.)	II (от 130 л.с.)	III (от 150 л.с.)	IV (от 200 л.с.)
Габаритные размеры в рабочем положении:				
длина (мм)	8 400-8 600	8 400-8 600	8 400-8 600	8 400-8 600
ширина (мм)	4 800	4 900	5 000-5 600	5 140-5370
высота (мм)	5 000-5 150	5 100-5250	6 330	5 120
Габаритные размеры в транспортном положении:				
длина (мм)	8 400-8 600	8 400-8 600	8 400-8 600	8 400-8 600
ширина (мм)	3 300-3 600	3 400-3 600	3 700-3 900	4 000-4 230
высота (мм)	3 300	3 400-3 600	4 150	4 100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУНКЕРОВ-ПЕРЕГРУЗЧИКОВ (ХОППЕРОВ)

<i>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</i>	<i>БП 25/31 ХОППЕР</i>	<i>БП 33/42 ХОППЕР</i>
Геометрический объем бункера (м3)	31	42
Грузоподъемность (кг)	25 000	33 000
Масса незаполненного бункера (кг)	5 700	6 800
Разгрузочная высота шнека (м)	5,54	5,60
Привод шнеков	Вал отбора мощности	
Количество колес	4/8*	4/8*

Обозначение колеса	550/60-22,5 или 16/70-20	550/60-22,5 или 16/70-20
Обороты на ВОМ трактора (об./мин)	540	
Диаметр горизонтального шнека (мм)	360	360
Диаметр выгрузного шнека (мм)	430	430
Производительность выгрузного шнека (т/ч)	450	450
Тяговый класс трактора	3.0 (от 150 л.с.)	4.0 (от 200 л.с.)
Габаритные размеры в рабочем положении		
длина (мм)	8 350	8 350
ширина (мм)	5 240	5 390
высота (мм)	6 330	6 390
Габаритные размеры в транспортном положении		
длина (мм)	8 350	8 350
ширина (мм)	3 660	3 930
высота (мм)	4 150	4 210

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕГРУЗЧИКОВ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МВА 250 В	МВА 450
Производительность выгрузного шнека (т/ч)	до 250	до 450
Вместимость приемного бункера (м3)	11,5	11,5
Масса незаполненной машины (кг)	3 600	3 600
Высота загрузки зерна в приемный бункер (мм)	975 / 1 570	975 / 1 570
Высота выгрузки (мм)	5 370	3 900
Привод шнеков	ВОМ трактора	
Привод гидроцилиндров	Гидросистема трактора	
Максимальная скорость передвижения (км/ч)	15	15
Обороты на ВОМ трактора (об./мин)	540	
Диаметр горизонтальных шнеков (мм)	360	360
Диаметр наклонного выгрузного шнека (мм)	360	430
Тяговый класс трактора	от 150 л.с.	
Габаритные размеры в рабочем положении		
длина (мм)	10 200	10 200
ширина (мм)	5 820	5 070

высота (мм)	6 290	4 940
Габаритные размеры в транспортном положении		
длина (мм)	10 200	10 200
ширина (мм)	3 020	3 020
высота (мм)	3 070	3 140

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕРНОУПАКОВОЧНЫХ МАШИН



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЗУ-01	МЗУ-01.01	МЗУ-01.02	МЗУ-02.02	МЗУ-01К	МЗУ-01.01К
Производительность (т/ч)	до 350	до 350	до 100	до 100	350	350
Объем зерна, упаковываемый в один рукава (т)	200/250					
Диаметр рукава (фут/м)	9/2,74					
Масса незаполненной машины (кг)	1 180	1 295	1 395	1 510	1 400	1 400
Привод загрузочных шнеков	ВОМ трактора					
Максимальная скорость передвижения (км/ч)	15	40	15	40	15	40
Диаметр подающего шнека (мм)	360					
Высота загрузки зерна (мм)	2 980	2 980	877	877	2 980	2 980
Обороты на ВОМ трактора (об./мин)	540					

Тяговый класс трактора (л.с.)	80					
Габаритные размеры в рабочем положении						
длина (мм)	3 265	3 265	3 570	3 570	3 265	3 265
ширина (мм)	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870
высота (мм)	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545
Габаритные размеры в транспортном положении						
длина (мм)	3 265	5 070	3 570	6 600	3 265	3 265
ширина (мм)	3 870	2 610	3 870	2 880	3 870	3 870
высота (мм)	3 545	3 665	3 545	4 275	3 545	3 545

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕРНОРАЗГРУОЧНЫХ МАШИН



<i>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</i>	<i>МЗР</i>
Производительность выгрузного шнека (т/ч)	250
Масса машины с колесами (кг)	1 775
Высота выгрузки (мм)	3 630
Привод шнеков	Собственная насосная станция
Привод гидроцилиндров	Собственная насосная станция
Привод насосной станции	ВОМ трактора
Обороты на ВОМ трактора (об/мин)	1000
Диаметр горизонтальных шнеков (мм)	250
Диаметр мешка (рукава) (фут/м)	9/2,74
Диаметр наклонного выгрузного шнека (мм)	360
Тяговый класс трактора	от 80 л.с.
Габаритные размеры в рабочем положении	
длина (мм)	6 220

ширина (мм)	5 790
высота (мм)	4 970
Габаритные размеры в транспортном положении	
длина (мм)	6 220
ширина (мм)	4 830
высота (мм)	2 500

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93